Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows 7.

■Let'snote C1の主な仕様

型番		CF-C1ADAADS	CF-C1ADAAGS	CF-C1ADAEGS（ハンドストラップ搭載）
OS	ベースOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（日本語版）/ Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（日本語版）※1（Windows XP Mode搭載）	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（日本語版）XPダウングレードサービス（XPタブレットプレインストール）済み※2	
	インストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（日本語版）（Windows XP Mode搭載）	Windows® XP Tablet PC Edition with Service Pack3 正規版	
CPU		インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサー 2.40GHz		
		スマートキャッシュ※3 3MB、動作周波数 2.40 GHz（ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大2.93 GHz）		
チップセット		モバイルインテル® QM57 Express チップセット		
メインメモリー※3		標準2GB DDR3 SDRAM（最大6GB）※4 空きスロット1		
ビデオメモリー※3		最大763MB、メモリー増設時最大1563MB（メインメモリーと共用）※5	最大1024MB（メインメモリーと共用）※5	
グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス搭載（インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサーに内蔵）		
ハードディスクドライブ※6		250GB（Serial ATA、5400回転/分 2.5型HDD）		
		上記容量のうち約12GBがリカバリー領域、約300MBがシステム領域として使用（ユーザー使用不可）	—	
表示方式		12.1型TFTカラー液晶 WXGA（1280×800ドット）		
	内部LCD表示	1280×800ドット:約1677万色※7		
	外部ディスプレイ表示※8	800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色		
	本体+外部ディスプレイ同時表示※8	800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×800ドット:約1677万色※7		
無線LAN※9※10		インテル® Centrino® Advanced-N 6200 IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n準拠（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）		
LAN※11※12		1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T		
モデム		搭載されていません		
Bluetooth®※30		Bluetooth® Ver.2.1+EDR/Class2		
サウンド機能		PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー、内蔵アレイ・マイクロホン	PCM音源（16ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー、内蔵アレイ・マイクロホン	
セキュリティチップ		TPM（TCG V1.2準拠）※13		
カードスロット		PCカードスロット（TYPEII）×1スロット（CardBus対応、許容電流3.3V:400mA、5 V:400mA）		
		SDメモリーカードスロット※14×1スロット（SDHC/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応）	SDメモリーカードスロット※14×1スロット（SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応）	
拡張メモリースロット		DDR3 204ピン SO-DIMM×1スロット（1.5V/ PC3-6400/ DDR3 SDRAM）		
インターフェース		USBポート×3（USB2.0×3）※15、LANコネクター（RJ-45）※11、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニD-sub 15ピン）、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））※16、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3）		
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（85キー）、キーピッチ:19mm（横）/16mm（縦）（一部キーを除く）/ホイールパッド、静電式マルチタッチスクリーン+電磁誘導式デジタイザー		
電源		入力:AC100V～240V（50Hz/60Hz）、出力:DC16V、5.0A（電源コードは100V専用）※17		
		標準バッテリーパック（7.4Vリチウムイオン:公称容量6.0Ah、定格容量5.7Ah）		
バッテリー	駆動時間※18	付属のバッテリーパック（1パック）装着時:約6.5時間、2パック装着時:約13時間	付属のバッテリーパック（1パック）装着時:約5時間、2パック装着時:約10時間	
	充電時間※19	1パック装着時:約2.5時間（電源オフ時）、約4時間（電源オン時）/2パック装着時:約3時間（電源オフ時）、約5時間（電源オン時）		
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※20		最大約80W※21/2007年度基準 区分 0.00017 AAA（Windows 7（32ビット）の場合）、2007年度基準 区分 0.00030 AAA（Windows 7（64ビット）の場合）	最大約80W※21/2007年度基準 区分 0.00017 AAA	
		（社）電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:48W		
外形寸法		幅299.2mm×奥行226.5mm×高さ30.6mm/44.3mm（前部/後部）突起部・ハンドストラップ除く		
質量※22	パソコン本体	約1.46kg（付属のバッテリーパック1パック（約0.22kg）装着時		約1.49kg（付属のバッテリーパック（約0.22kg）装着時
	ACアダプター	約0.29kg（電源コード（約0.06kg）除く）		
使用環境条件		温度:5℃～35℃、湿度:30%RH～80%RH（結露なきこと）		
導入済みソフトウェア※1		Microsoft® Internet Explorer 8.0、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 12、ネットセレクター2、ホイールパッドユーティリティ、Microsoft® .NET Framework 3.5.1、電源プラン拡張ユーティリティ、ズームビューアー※23、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ※23、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※23、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey 設定、Wireless Manager mobile edition 5.5※24、Infineon TPM Professional Package V3.6※23、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※23、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー※23、USBキーボードヘルパー※23、プロジェクターヘルパー※23、トフィルター 5.0（30日お試し版）※23、Windows XP Mode※23※25、Intel® ProSet/Wireless Software、手書きユーティリティ、画面回転ツール、Bluetooth® Stack for Windows® by TOSHIBA、Dashboard for CF-C1、Software Keyboard	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 3、Adobe Reader、Microsoft® Windows® Media Player 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1、ネットセレクター、ホイールパッドユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ズームビューアー※23、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ※23、フォントサイズ拡大ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ※23、エコノミーモード（ECO）切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Wireless Manager mobile edition 5.5※24、ファン制御ユーティリティ、Infineon TPM Professional Package V3.5 SP1※25、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※23、PC情報ポップアップ、ディスプレイヘルパー※23、USBキーボードヘルパー※23、プロジェクターヘルパー※23、無線接続無効ユーティリティ※23、トフィルター 5.0（30日お試し版）※23、Intel® ProSet/Wireless Software、手書きユーティリティ、画面回転ツール、Bluetooth® Stack for Windows® by TOSHIBA、Dashboard for CF-C1、Software Keyboard	
		Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ※26、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※27		
付属品		プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚（Windows 7用/Windows XP用※28）、ACアダプター、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、取扱説明書 等	プロダクトリカバリーDVD-ROM2枚（Windows 7用/Windows XP用）※29、ACアダプター、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、取扱説明書 等	

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック※1（同等品を本体に標準添付）・質量:約220g	CF-VZSU66U	21,000円（税抜20,000円）
RAMモジュール-2GB※2（204ピン SO-DIMM PC3-8500/DDR3 SDRAM）	CF-BAC02GU	オープン価格
RAMモジュール-4GB※2（204ピン SO-DIMM PC3-8500/DDR3 SDRAM）	CF-BAC04GU	オープン価格
デジタイザーペン（同等品を本体に標準添付）	CF-VNP016AU <8月発売予定>	オープン価格
ACアダプター（同等品を本体に標準添付）・質量:約290g・電源コード（約60g）付属※3	CF-AA6502AJS	10,500円（税抜10,000円）
バッテリーチャージャー（4連式）※4	CF-VCBC11U <8月発売予定>	オープン価格
外部FDD※5（USB接続）・3.5型3モード対応（1.44MB※6/1.2MB※6/720KB※7）※8	CF-VFDU03U	15,750円（税抜15,000円）

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。
※2 PC3-6400で動作可。
※3 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。
※4 CF-C1本体に付属のACアダプターを使用。
※5 2台同時に使用できません。
※6 フロッピーディスクドライブ容量は1MB=1,024,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。
※7 フロッピーディスクドライブ容量は1 KB=1,024バイト。
※8 1.2 MBと720 KBの読み書きは可能ですがフォーマットはできません。

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。
推奨品 株式会社 バッファロー WZR-AGL300NH

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

Wi-Fi CERTIFIED n
IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53 W56

Wi-Fi CERTIFIEDは、Wi-Fi Allianceの認定マークです。

＊上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※1 ハードディスクリカバリー機能を使って再インストールすると、インストールするOS（Windows 7（32ビット）またはWindows 7（64ビット））を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本製品に付属のリカバリーディスク（プロダクトリカバリーDVD-ROM）を使ってインストールしたOSのみサポートします。付属のリカバリーディスク（プロダクトリカバリーDVD-ROM）に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。 ※2 本機はWindows 7 Professionalモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows XP Tablet PC Editionをインストールしてご提供するモデルです。Windows 7をインストールした後、ハードディスクリカバリー機能を使ってWindows 7を再インストールすると、インストールするOS（Windows 7（32ビット）またはWindows 7（64ビット））を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカバリーDVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。プロダクトリカバリーDVD-ROMに収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。 ※3 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。 ※4 メインメモリーと合わせて4GB以上に増設した場合、32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります（3.4GB～3.5GB）。 ※5 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。Windows 7（64ビット）では最大763MB、2GBまたは4GBのメモリーを増設した場合は最大1696MBになります。 ※6 ハードディスクドライブ容量は1MB=1,000,000バイト、1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。 ※7 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。 ※8 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 ※9 有効距離は802.11b/g/n（2.4GHz）見通し50m、802.11a/802.11n（5GHz）見通し30mです。（電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります）。 ※10 IEEE802.11a（5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52, W53）を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。本機と通信するにはW52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。 ※11 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。 ※12 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。 ※13 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。 ※14 UHS-I高速転送には対応していません。容量32GBまでの当社製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードおよびWindows 7の場合は、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。 ※15 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※16 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。 ※17 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。 ※18 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリーのエコノミーモード（ECO）無効時。バッテリー駆動時間は、動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。 ※19 エコノミーモード（ECO）有効（電源オン/オフ）時の充電時間は約5時間。バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。 ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。 ※21 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.15Wの電力を消費します。 ※22 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。 ※23 使用前にセットアップする必要があります。 ※24 当社製液晶プロジェクター（TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-F300/PT-FW300）と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。無線LAN接続する場合、内蔵の無線LANで接続できます。 ※25 Windows XPが持つすべての機能や性能を保証するものではありません。 ※26 この機能は（株）ウルトラエックスの技術を使用しています。 ※27 修復用領域上で実行するユーティリティ（実行できない場合は、リカバリーディスクから実行してください） ※28 Windows XP Tabletダウングレード用にリカバリーDVDを付属。Windows XP Tabletにダウングレードすると、ハードディスクリカバリー機能を使うことができません。再インストールやデータ消去を行う場合は、プロダクトリカバリーDVD-ROMが必要です。 ※29 修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合はWindows XP Tabletダウングレードサービス済みの状態になります。予めご了承ください。 ※30 コンディュクア実装ガイドライン Ver.1に対応。但し接続可能な機器は、血圧計、体重計、歩数計のみ。
＊一般的にWindows 7/XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気や、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧で お使いください。

保証書に関するお願い
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項
●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。（有効画素:99.998%以上、画素欠け等:0.002%以下）●HDDには、若干の動作音が伴います。予めご了承ください。●Microsoft、Windows、PowerPointは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Intel Inside、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。●SDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●その他記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●写真はイメージです。●画面は合成です。●このマークはパナソニック株式会社において、消費電力の削減、リサイクル・環境汚染物質の削減など、環境に対する負荷を軽減した商品についての内容をお知らせする為のものです。●ホイールパッドはパナソニック株式会社の登録商標です。

その他使用上のお願い
●本製品は日本国内仕様です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを閉けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。

お問い合わせ先
パナソニックパソコンお客様ご相談センター
パソコンに関する操作方法、技術的な質問に電話でお答えします。
また、商品の不具合等につきましてもご相談ください。
Panasonic（パナソニック） 0120-873029
365日受付 受付時間9:00～20:00
FAX 06-6905-5079
※お電話いただく際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。 ※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。非通知に設定されている場合は「186-0120-873029」におかけください（はじめに「186」をダイヤル）。

お問い合わせは…

パナソニック株式会社
ITプロダクツビジネスユニット
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログの記載内容は
2010年6月現在のものです。
CF-JC1C10F

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
上手に使って上手に節電
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●パナソニックホームページ http://panasonic.co.jp/ パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

Panasonic
ideas for life

2010/6

ビジネスパソコン カタログ

Let'snote CF-C1シリーズ

法人向けパナソニックPCの最新情報は http://panasonic.biz/pc/

軽さと頑丈さを両立させた、プロフェッショナル タブレット モバイル

高性能 Windows® 7 Professional 正規版　インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサー 2.40GHz（ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz）

軽量 世界最軽量※2約1460g※3　**長時間駆動** ホットスワップ対応ダブルバッテリーで終日駆動※4

頑丈（タフ） 独自のトリプルヒンジ構造で回転部も頑丈（タフ）　**高い操作性** デュアルタッチ機能搭載のタッチパネル

※1 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※2 12.1型液晶以上搭載コンバーチブルノートPCにおいて（2010年6月2日現在）。
※3 CF-C1ADAADS/C1ADAAGSの場合。付属のバッテリーパック（1パック）装着時。質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
※4 本体標準添付は1パックです。 ＊CF-C1を使用している写真は、ハンドストラップ付きモデル（CF-C1ADAEGS）です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

Let's note CF-C1

レッツノートだからできた、世界最軽量*
しかも頑丈、長時間駆動で高性能なコンバーチブルPC

＊12.1型液晶以上搭載コンバーチブルノートPCにおいて（2010年6月2日現在）

回転ヒンジと開閉ヒンジを別構造にしたトリプルヒンジで、軽量コンバーチブルでも頑丈

コンバーチブルPCの典型的な弱点は、ヒンジ部分。液晶の回転と開閉を一つのヒンジで担おうとすると、ヒンジもボディも頑強さが必要で、薄型・軽量コンバーチブルでは強度不足になりがちです。そこでCF-C1では、ヒンジ部をセンターの回転ヒンジと2つの開閉ヒンジに分け、応力を分散させるトリプルヒンジを開発。強度を保ちながら、パーツの軽量化を成功させています。

■トリプルヒンジ構造
回転ヒンジと開閉ヒンジに分けることで、各々の動きに対する耐久性をアップ。さらに回転ロック機構を設け、タッチパネル操作時の不要な回転を防止。

■レッツノートとしての頑丈性能
○76cm（底面方向/動作時）落下試験を実施※1
○30cm（26方向/非動作時）落下試験を実施※1
○キーボード全面防滴※2
○100kgf※3加圧振動試験を実施※4

■逆ボンネット構造で、レッツノートの頑丈さをキープ
タブレットモードでの使用に考慮して、従来のレッツノートシリーズとは逆に、プレスラインを天板の内側に凹むようにつけた逆ボンネット構造を採用。裏面には複数のリブを設けて強度を確保しています。

多様なビジネスシーンで、営業力・プレゼン力をあげる、CF-C1

MR活動に

店頭管理に

コンサル営業に

＊ハンドストラップ付きは、CF-C1ADAEGSの場合。

電源オンのままドクター待ち 短時間プレゼンにもすぐ臨める

液晶の向きに合わせて、画面を縦・横に切り替えられる画面回転ボタンなど、**6つのボタン**を装備。**バックライト**搭載で、暗い場所でも操作が可能。

画像の回転、拡大・縮小などを指で直感的に行える、**マルチタッチ**機能搭載。その他、収音能力に優れたアレイ・マイクロホン採用で音声認識にも対応。
＊マルチタッチ操作はOSがWindows 7の場合。

多様な入力スタイル対応で アプリや場所に応じて使いやすい

人間工学に基づいて開発された**ハンドストラップ**付きモデルをご用意（CF-C1ADAEGS）。長時間、安定した手持ち使用を可能に。

キーボード入力時の画面のぐらつきや回転を防ぐ、**画面回転防止ロック**を装備。立ちながらのタッチパネル操作も簡単に。
＊ハンドストラップ付きはCF-C1ADAEGSの場合。

プレゼンも、個人情報入力も、コンバーチブルが活躍

個人情報の入力を求める場合、顧客側へ**画面を回転**させて、プライバシーやセキュリティに配慮。対面営業もコンバーチブルならスムーズに。

画面上に手書きでき、その内容を画面のままデータ保存できる独自ユーティリティ「**透明ボード**」。
＊ユーティリティソフトは当社ホームページで提供予定です。

＊CF-C1を使用している写真は、ハンドストラップ付きモデル（CF-C1ADAEGS）です。CF-C1ADAADS/C1ADAAGSは非搭載。

★本製品の耐衝撃・耐圧迫・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。
※1 当社技術実験室にて。落下した場合は点検（有償）に出してください。　※2 当社技術実験室にて、動作時。防滴範囲はキーボード全面です（側面、バッテリー部、スピーカー部、スイッチ部は対象外）。水をこぼした場合は、点検（有償）に出してください。　※3 1kgfは、1kgの質量の物体が重力加速度9.8m/sec²で加速された時に生じる力のことです。kgの次のfはforce(ちから)を意味します。一方、SI単位（国際単位）のN(ニュートン)について、1Nは、1kgの質量の物体が加速度1m/sec²で加速された時に生じる力を意味します。つまり、1kgfは9.8Nとなります。　※4 当社技術実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に980N{100kgf}で圧迫した状態で振動試験を実施。
※5 CF-C1ADAADS/C1ADAAGSの場合。付属のバッテリーパック1パック装着時。質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。　※6 OSがWindows 7の場合。

薄型液晶をフローティング構造で保護 頑丈さと世界最軽量* 約1460g※5の両立を実現

LCDガラス、タッチパネル、デジタイザー基板といった液晶の部材を薄くして軽量化。外部からの衝撃が内部のパーツに伝わりにくい独自のフローティング構造を採用し、液晶を保護することで、頑丈でありながら、世界最軽量*約1460g※5の軽さを実現しています。
＊12.1型液晶以上搭載コンバーチブルノートPCにおいて（2010年6月2日現在）。

厚さ0.21mmのLCDガラス、0.7mmのタッチパネル、0.5mmのデジタイザー基板を採用。

急速充電、ホットスワップ対応バッテリー採用 ダブルバッテリーで使用すれば、終日駆動も可能に

業界最高容量（18650サイズ（直径18mm高さ65mm）において）のリチウムイオン電池を搭載し、1パックで約6.5時間駆動※6を実現。別売のバッテリーパックを追加すれば、約13時間※6の長時間駆動が可能に。電源を切らずにバッテリー交換できるホットスワップ対応なので、2つのバッテリーを交互に入れ替えて使えば、より長時間の使用を可能にします。
＊JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定している時の駆動時間は無効時の約8割になります。　＊本体標準添付は1パックです。

■約2.5時間の急速充電
電源オフの状態で、1バッテリー：約2.5時間／2バッテリー：約3時間の急速充電。約1時間の充電でも、約4.5時間使えます。

■便利なオプションをご用意
バッテリーチャージャー（4連式）
＊バッテリーは別売。CF-C1本体に付属のACアダプターを使用。

新インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー採用、多様なワイヤレス通信に対応

作業の負荷に応じて、ターボ・ブースト利用により最大2.93GHzまでパワーアップ可能。またリモート管理を可能にするインテル® vPro™ テクノロジーを採用しています。

■法人向け件名対応で 4種類のワイヤレス通信も可能
標準内蔵の無線LANやBluetooth®の他、法人向け件名対応にて、WiMAXやワイヤレスWANの提供も可能。近距離から広域まで使用用途に合わせた通信方法を選択できます。

■法人件名対応で、よりニーズにフィット
○フラッシュメモリードライブ　○指紋センサー
○ワイヤレスWAN　○スマートカードリーダー
○WiMAX　○モデム

●法人向け件名対応、デモ機お貸出し等のお問い合わせ
ダイレクトマーケティングチーム フリーダイヤル 0120-878655
受付時間：10:00～18:00（土日、祝祭日、年末年始除く）
受付期間：2010年9月30日まで

■インターフェース

○左側面

○右側面

Continua™ CERTIFIED
コンティニュア認証取得。コンティニュア実装ガイドラインVer.1に対応。但し接続可能な機器は、血圧計、体重計、歩数計のみ。

ENERGY STAR
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。

★★☆ 2010
PCグリーンラベル
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2010年度版）を満たしています。2010年度版からは「環境性能レーティング（星マーク）」を表記しています。基準、適合製品および環境性能レーティングの詳細は、http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.html をご覧ください。